

Addenda utilisateur client EFI Fiery Central, version 2.7

Présentation

Ce document explique comment configurer un groupe d'imprimantes, établir une correspondance entre les entrées du catalogue papier (Paper Catalog) de Fiery Central et les supports chargés dans les bacs de l'imprimante et, enfin, afficher les imprimantes non pilotées par Fiery dans la Command WorkStation d'un Fiery Central Server.

Les imprimantes non pilotées par Fiery sont les suivantes :

- Imprimantes Canon VarioPRINT DP 135/120/110 et de la gamme Océ VarioPrint 6000
- Imprimante Kodak Digimaster
- Imprimantes Konica Minolta bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 et bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P
- Imprimantes Xerox DocuTech et Nuvera

REMARQUE : Le terme « imprimante » désigne l'imprimante non pilotée par Fiery.

Ce document contient les sections suivantes :

Section	Voir
Avant de commencer	page 1
Configurez les groupes d'imprimantes.	page 2
Connectivité des imprimantes Canon ou Océ	page 5
Connectivité des imprimantes Kodak Digimaster	page 11
Connectivité des imprimantes Konica Minolta	page 17
Connectivité des imprimantes Xerox DocuTech et Nuvera	page 29
Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation	page 35

Avant de commencer

- Installation du logiciel Fiery Central version 2.7
Pour plus d'informations sur l'installation, voir les *Notes de mise à jour client EFI Fiery Central, version 2.7*.
- Configuration du Fiery Central Server
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration du Fiery Central Server, voir le *Guide de l'administrateur EFI Fiery Central*.



- Configurez les groupes d'imprimantes.

Pour plus d'informations, voir « [Configuration des groupes d'imprimantes](#) » à la page 2.

- Impression depuis des ordinateurs clients sur le Fiery Central Server

Pour plus d'informations sur l'envoi de tâches d'impression au Fiery Central Server depuis des ordinateurs clients en réseau, voir le *Guide de l'utilisateur EFI Fiery Central*.

Fiery Central Manager

La fenêtre Fiery Central Manager s'affiche une fois l'installation de Fiery Central terminée. Fiery Central Manager vous permet de créer des groupes d'imprimantes, d'ajouter des imprimantes, de modifier les paramètres des groupes et de configurer Paper Catalog Map.



Pour plus d'informations, voir l'aide de Fiery Central.

POUR ACCÉDER À FIERY CENTRAL MANAGER

- Cliquez sur la barre Fiery Central avec le bouton droit de la souris et choisissez Fiery Central Manager.

Ou

- Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > EFI > Fiery Central > Fiery Central Manager.

Configuration des groupes d'imprimantes

Les groupes d'imprimantes permettent au Fiery Central Server d'acheminer les tâches vers les imprimantes et de répartir la charge entre plusieurs imprimantes.

Un groupe d'imprimantes est défini par les imprimantes qui le composent et par les paramètres d'impression par défaut qui lui sont associées.

REMARQUE : Lorsque vous créez des groupes d'imprimantes, tenez compte des fonctionnalités de vos imprimantes, des types d'impressions que vous souhaitez effectuer, et voyez si la priorité doit aller à la vitesse ou à l'impression personnalisée.

Un groupe d'imprimantes apparaît sur le réseau sous forme d'imprimante virtuelle et dispose des queues Impression et Attente. Les tâches imprimées par le biais du pilote d'imprimante Fiery Central, des Hot Folders ou de tout autre utilitaire d'impression associé au groupe d'imprimantes peuvent comporter toute option d'impression fournie par les imprimantes du groupe.

REMARQUE : Avant de configurer les groupes d'imprimantes, vous devez disposer de l'adresse IP ou du nom du serveur DNS de chaque imprimante à utiliser avec Fiery Central. Notez également toute option supplémentaire installée sur les imprimantes.

Vous pouvez configurer un groupe d'imprimantes de l'une des façons suivantes :

- « Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Canon ou Océ » à la page 6
- « Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Kodak » à la page 11
- « Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Konica Minolta » à la page 19.
- « Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Xerox » à la page 29.

Après avoir configuré un groupe d'imprimantes, vous pouvez le gérer en y ajoutant ou en y supprimant des imprimantes. Vous pouvez également afficher les informations correspondant à ce groupe. Pour plus d'informations, voir l'aide de Fiery Central Manager ou celle de la Command WorkStation.



Configuration des options des groupes d'imprimantes

Après avoir sélectionné toutes les imprimantes d'un groupe, vous pouvez définir les paramètres par défaut de ce groupe.

POUR DÉFINIR LES OPTIONS PAR DÉFAUT D'UN GROUPE D'IMPRIMANTES

1 Sélectionnez l'option **Equilibrage de la charge**, qui permet de répartir les différentes tâches d'impression entre les imprimantes du groupe.

- **Moteur le plus rapide** permet d'imprimer la totalité de la tâche sur l'imprimante la plus rapide répondant à ses spécifications d'impression.
- **Imprimante favorite** permet d'imprimer la totalité de la tâche sur l'imprimante que vous spécifiez.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner l'option Imprimante favorite même si le groupe ne comporte qu'une imprimante.

- **Fractionnement des copies** permet d'envoyer les différents exemplaires d'un document à plusieurs imprimantes, en fonction des spécifications d'impression et de la charge de travail en cours sur chacune de ces imprimantes. Cette option ne peut être sélectionnée que si le groupe d'imprimantes contient au minimum deux imprimantes noir et blanc ou deux imprimantes couleur.

REMARQUE : L'option Fractionnement des copies nécessite au minimum deux imprimantes couleur ou deux imprimantes noir et blanc. Elle n'est pas disponible si le groupe ne comprend que deux imprimantes dont l'une est en couleur et l'autre en noir et blanc.

- **Fractionnement tâche volumineuse** permet de répartir un même document entre plusieurs imprimantes. Cette option ne peut être sélectionnée que si le groupe d'imprimantes contient au minimum deux imprimantes noir et blanc ou deux imprimantes couleur.

REMARQUE : L'option Fractionnement tâche volumineuse nécessite au minimum deux imprimantes couleur ou deux imprimantes noir et blanc. Elle n'est pas disponible si le groupe ne comprend que deux imprimantes dont l'une est en couleur et l'autre en noir et blanc.

- **Fractionnement pages couleur et n&b** permet de répartir l'ensemble des copies entre deux imprimantes, la partie couleur et la partie noir et blanc étant dirigées respectivement vers l'imprimante couleur et l'imprimante noir et blanc les plus rapides du groupe.

REMARQUE : L'option Fractionnement pages couleur et n&b nécessite au minimum une imprimante couleur et une imprimante noir et blanc.

- 2 **Si vous sélectionnez Imprimante favorite comme option d'équilibrage de la charge par défaut, vous devez sélectionner une imprimante du groupe d'imprimantes dans le menu Imprimante favorite.**

- 3 **Pour l'option Utiliser le type d'imprimante, sélectionnez Couleur et noir et blanc, Noir et blanc uniquement ou Couleur uniquement.**

Cette option permet de déterminer s'il faut utiliser exclusivement les imprimantes noir et blanc ou les imprimantes couleur pour les tâches envoyées au groupe.

- 4 **Définissez les options Page de couverture et Fusion.**

- Avec **Non**, aucune page de couverture n'est générée et aucune page n'est insérée en ligne.
- **Page de couverture - Fusion manuelle** permet de générer automatiquement des couvertures imprimées comportant des informations sur chaque partie de la tâche, afin de simplifier l'assemblage manuel.
- **Code barre – Fusion hors ligne** permet de générer automatiquement des couvertures contenant des codes-barres en vue de l'assemblage hors ligne par un module de finition.

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si Fractionnement des pages couleur et n&b est sélectionné pour Equilibrage de la charge.

- **Aucune page de couverture – Fusion en ligne** permet d'insérer des pages préimprimées à partir d'un bac d'insertion en ligne. Cette option n'est disponible que si l'une des imprimantes noir et blanc du groupe possède un bac d'insertion.

REMARQUE : Cette option n'est disponible que si Fractionnement des pages couleur et n&b est sélectionné pour Equilibrage de la charge.

- 5 **Définissez le nombre maximum d'imprimantes.**

Cette option vous permet d'indiquer que Toutes les imprimantes peuvent être employées pour l'équilibrage d'une tâche ou d'en limiter le nombre.

- 6 **Sélectionnez Rediriger en cas d'erreur pour envoyer la partie restante d'une tâche vers le moteur le plus rapide lorsqu'une erreur se produit sur l'imprimante cible.**

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les tâches restent en attente dans la queue d'impression de l'imprimante cible jusqu'à ce que l'erreur soit résolue.

Si vous la sélectionnez, vous pouvez choisir les paramètres ci-dessous :

- **Délai pour la tâche** permet d'indiquer combien de temps une tâche reste, en cas d'erreur, dans la queue d'impression de l'imprimante cible avant d'être dirigée vers une autre imprimante.

- **Nombre total de redirections** permet de spécifier le nombre de redirections autorisées pour une même tâche. Une fois ce nombre atteint, la tâche attend dans la queue d'impression de la dernière imprimante jusqu'à ce que l'erreur soit résolue.

7 Cliquez sur **Suivant** pour passer à la fenêtre **Enregistrer un groupe d'imprimantes**.

Connectivité des imprimantes Canon ou Océ

Il est possible d'ajouter les imprimantes de la gamme Canon VarioPRINT DP 135/120/110 et Océ VarioPrint 6000 au Fiery Central Server

Pour fonctionner correctement avec Fiery Central, l'imprimante de la gamme Océ VarioPrint 6000 doit présenter au minimum les caractéristiques suivantes :

- Le logiciel de l'imprimante de la gamme VarioPrint 6000 doit être de version 5.3 ou ultérieure.
- Le logiciel du contrôleur PRISMAsync doit être de version 12.21.54.19 ou ultérieure.

REMARQUE : Pour certaines options de finition, les imprimantes de la gamme VarioPRINT DP et VarioPrint 6000 doivent être équipées de modules de finition spécifiques.

Ajout d'une imprimante Canon ou Océ à Fiery Central

Pour ajouter une imprimante Canon ou Océ au Fiery Central Server, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créer un groupe d'imprimantes Océ ou ajouter l'imprimante Canon ou Océ à un groupe existant dans Fiery Central Manager.

Pour plus d'informations, voir « [Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Canon ou Océ](#) » à la page 6.

- Synchroniser le Paper Catalog Fiery Central avec le catalogue de supports Canon ou Océ.

Pour plus d'informations, voir « [Synchronisation du Paper Catalog Fiery Central avec le catalogue de supports Canon ou Océ](#) » à la page 10.

- Assurer la correspondance entre le support Canon ou Océ et un bac papier de l'imprimante Canon ou Océ.

Pour plus d'informations, voir « [Mappage du catalogue de supports Canon ou Océ](#) » à la page 10.

- Afficher le groupe d'imprimantes et l'imprimante Canon ou Océ dans la Command WorkStation.

Pour plus d'informations, voir « [Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation](#) » à la page 35.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Canon ou Océ

Vous devez créer un groupe d'imprimantes pour permettre à Fiery Central d'imprimer sur l'imprimante Canon ou Océ.

REMARQUE : L'imprimante de la gamme Océ VarioPrint 6000 est utilisée pour illustrer la procédure.

POUR CRÉER UN GROUPE D'IMPRIMANTES

- 1 Dans la fenêtre Fiery Central Manager, sélectionnez l'onglet Groupes d'imprimantes.
- 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe afin d'identifier celui-ci, ajoutez une description le cas échéant, et cliquez sur Suivant.


Le nom du groupe ne peut pas contenir plus de 16 caractères. Il ne peut comporter aucun caractère spécial, trait d'union, espace ou trait de soulignement.

- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante Canon ou Océ dans le champ IP/Nom du serveur.
- 5 Sélectionnez Canon ou Océ pour la famille de serveurs, puis le modèle d'imprimante de la gamme Océ VarioPrint 6000 dans la liste des modèles.

Le numéro de port est indiqué par défaut (631).


- 6 Cliquez sur Rechercher.

REMARQUE : La Découverte automatique ne trouve pas les imprimantes non Fiery ou les imprimantes PostScript génériques du réseau.



- 7 Localisez, dans la liste **Imprimantes disponibles**, l'imprimante de la gamme **VarioPRINT DP** ou de la gamme **VarioPrint 6000** que vous souhaitez ajouter au groupe d'imprimantes et cliquez sur la flèche (>>) pour la placer dans la liste **Imprimantes sélectionnées**.
- 8 Définissez manuellement les options disponibles pour qu'elles correspondent à celles qui sont installées sur l'imprimante et cliquez sur **OK**.

REMARQUE : La fonction Paper Catalog Map n'est pas disponible pour cette imprimante.



9 Cliquez sur Suivant dans la fenêtre Ajouter/Supprimer des imprimantes.

Vous pouvez ajouter d'autres imprimantes au groupe avant de cliquer sur Suivant.

10 Spécifiez les options du groupe d'imprimantes et cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations, voir « Configuration des options des groupes d'imprimantes » à la page 3.




REMARQUE : Les options d'impression disponibles pour le groupe d'imprimantes sont fonction des imprimantes qui le composent. Pour plus d'informations sur les options de groupe d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager ou celle de la Command WorkStation.

- 11 Passez en revue l'ensemble des paramètres sélectionnés pour le groupe que vous créez.

- 12 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d'imprimantes. Cliquez sur Annuler pour supprimer le groupe actuel et le créer à nouveau avec des options différentes.
- 13 Le groupe d'imprimantes étant sélectionné dans le volet des groupes d'imprimantes de Fiery Central Manager, sélectionnez Rendre les pilotes de groupe d'imprimantes accessibles via les WebTools si vous souhaitez que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes Fiery Central par l'intermédiaire d'un navigateur Internet.

REMARQUE : En cas d'utilisation d'un client Windows ou Mac OS, cette option doit être sélectionnée pour que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes d'imprimante et les fichiers associés depuis le Web.

- 14 Sélectionnez les queues d'imprimante à publier (sélectionnées par défaut).
- 15 Pour enregistrer les modifications et créer le groupe d'imprimantes, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Fiery Central Manager.



Synchronisation du Paper Catalog Fiery Central avec le catalogue de supports Canon ou Océ

Avant d'imprimer des tâches, vous devez synchroniser le catalogue papier (Paper Catalog) Fiery Central avec le catalogue de supports Canon ou Océ de l'imprimante Canon ou Océ.

POUR SYNCHRONISER LE PAPER CATALOG FIERY CENTRAL AVEC LE CATALOGUE DE SUPPORTS CANON OU OCÉ

- Allez à C:\EFI\Server\System, double-cliquez sur PaperCatalog.exe, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

L'application PaperCatalog.exe détecte toutes les imprimantes de la gamme Canon VarioPRINT DP ou Océ VarioPrint 6000 configurées dans un groupe d'imprimantes Fiery Central, puis remplace le catalogue de supports par le Paper Catalog Fiery Central sur ces imprimantes.

Mappage du catalogue de supports Canon ou Océ

Le mappage du catalogue de supports Canon ou Océ se fait depuis l'afficheur de l'imprimante.

POUR MAPPER UN SUPPORT CANON OU OCÉ ET UN BAC

- 1 Sur l'afficheur tactile de l'imprimante, cliquez sur l'onglet Trays (Bacs).
- 2 Sélectionnez un bac contenant le support chargé.
- 3 Appuyez sur Assign (Affecter).
- 4 Sélectionnez le support dans la liste du catalogue des supports et appuyez sur OK.

REMARQUE : Lorsqu'une tâche en cours d'impression nécessite un type de papier spécifique sans mappage avec un bac, appuyez sur Assign (Affecter), sélectionnez le support en haut de la liste du catalogue des supports, puis cliquez sur OK.

Connectivité des imprimantes Kodak

Il est possible d'ajouter une imprimante Kodak Digimaster au Fiery Central Server.

REMARQUE : Pour certaines options de finition, l'imprimante Digimaster doit être équipée de modules de finition spécifiques.

Ajout d'une imprimante Kodak à Fiery Central

Pour ajouter une imprimante Kodak au Fiery Central Server, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créer un groupe d'imprimantes Kodak ou ajouter l'imprimante Kodak à un groupe existant dans Fiery Central Manager.

Pour plus d'informations, voir « [Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Kodak](#) » à la page 11.

- Afficher le groupe d'imprimantes et l'imprimante Kodak dans la Command WorkStation.

Pour plus d'informations, voir « [Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation](#) » à la page 35.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Kodak

Vous devez créer un groupe d'imprimantes pour permettre à Fiery Central d'imprimer sur l'imprimante Kodak.

POUR CRÉER UN GROUPE D'IMPRIMANTES

- 1 Dans la fenêtre Fiery Central Manager, sélectionnez l'onglet Groupes d'imprimantes.
- 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe afin d'identifier celui-ci, ajoutez une description le cas échéant, et cliquez sur Suivant.

Le nom du groupe ne peut pas contenir plus de 16 caractères. Il ne peut comporter aucun caractère spécial, trait d'union, espace ou trait de soulignement.

- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante Kodak dans le champ IP/Nom du serveur.

5 Sélectionnez Kodak pour la famille de serveurs, puis le modèle d'imprimante Kodak Digimaster dans la liste des modèles.

Le numéro de port est indiqué par défaut (631).

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : 10.96.80.21 Famille de serveurs : Kodak

Nom de la queue : 631 Modèle : Digimaster

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

6 Cliquez sur Rechercher.

REMARQUE : La Découverte automatique ne trouve pas les imprimantes non Fiery ou les imprimantes PostScript génériques du réseau.

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : Famille de serveurs : Kodak

Nom de la queue : Modèle : Digimaster

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
10.96.80.21	Digimaster	10.96.80.21

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

7 Localisez, dans la liste Imprimantes disponibles, l'imprimante Kodak Digimaster que vous souhaitez ajouter au groupe d'imprimantes et cliquez sur la flèche (>) pour la placer dans la liste Imprimantes sélectionnées.

8 Cliquez sur Paper Catalog Map.

Modifier/Configurer l'imprimante

Informations imprimante

Nom de : Digimaster

Pages par minute : 125 (10..999)

☐ Fusion en ligne : déblocage manuel

Paper Catalog

Statut : Paper Catalog Map non terminé.

Paper Catalog Map

Options disponibles

Finisher Option : Not Installed

High Capacity Stacker : Not Installed

Post-fuser Tray : Not Installed

Punch Unit : Not Installed

OK Annuler

9 Définissez manuellement les attributs de support disponibles sur l'imprimante Kodak dans une entrée du catalogue papier (Paper Catalog) Fiery Central et cliquez sur Enregistrer.

efi | Fiery Central - Paper Catalog Map

Imprimantes:

Digimaster 10.96.80.21

Paper Catalog distant	Fiery Central Paper Catalog
A4	(Pas de correspondance)
Letter	(Ajouter comme nouveau)
FC_Tabloid	(Pas de correspondance)
Tabloid	(Pas de correspondance)
A3	(Pas de correspondance)
Cover	(Pas de correspondance)
A4Cover	(Pas de correspondance)
Color	(Pas de correspondance)
A4Color	(Pas de correspondance)
TabloidColor	(Pas de correspondance)
A3Color	(Pas de correspondance)
Legal	(Pas de correspondance)
A4Tab	(Pas de correspondance)

Enregistrer Annuler

10 Spécifiez manuellement les options disponibles sur l'imprimante et cliquez sur OK.

Modifier/Configurer l'imprimante

Informations imprimante

Nom de : Digimaster

Pages par minute : 125 (10...999)

☐ Fusion en ligne : déblocage manuel

Paper Catalog

Statut : Paper Catalog Map terminé.

Paper Catalog Map

Options disponibles

Finisher Option

Booklet Finisher

High Capacity Stacker

Installed

Post-fuser Tray

Not Installed

Installed

Not Installed

Not Installed

OK Annuler

11 Cliquez sur Suivant.

Vous pouvez ajouter d'autres imprimantes au groupe avant de cliquer sur Suivant.

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur :

Famille de serveurs : Kodak

Nom de la queue :

Modèle : Digimaster

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

>>

<<

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
10.96.80.21	Digimaster	10.96.80.21

Supprimer l'imprimante

Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

12 Spécifiez les options du groupe d'imprimantes et cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations, voir « [Configuration des options des groupes d'imprimantes](#) » à la page 3.




REMARQUE : Les options d'impression disponibles pour le groupe d'imprimantes sont fonction des imprimantes qui le composent. Pour plus d'informations sur les options de groupe d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager ou celle de la Command WorkStation.

13 Passez en revue l'ensemble des paramètres sélectionnés pour le groupe que vous créez.


14 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d'imprimantes. Cliquez sur Annuler pour supprimer le groupe actuel et le créer à nouveau avec des options différentes.

- 15** Le groupe d'imprimantes étant sélectionné dans le volet des groupes d'imprimantes de Fiery Central Manager, sélectionnez Rendre les pilotes de groupe d'imprimantes accessibles via les WebTools si vous souhaitez que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes Fiery Central par l'intermédiaire d'un navigateur Internet.



REMARQUE : En cas d'utilisation d'un client Windows ou Mac OS, cette option doit être sélectionnée pour que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes d'imprimante et les fichiers associés depuis le Web.

- 16** Sélectionnez les queues d'imprimante à publier (sélectionnées par défaut).
- 17** Pour enregistrer les modifications et créer le groupe d'imprimantes, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Fiery Central Manager.



Connectivité des imprimantes Konica Minolta

Pour fonctionner correctement avec Fiery Central, les imprimantes Konica Minolta bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 et bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P doivent au minimum présenter les caractéristiques suivantes :

- Les imprimantes bizhub PRO 1051/1200/1200P doivent être dotées du micrologiciel spécial (Special Firmware) GCK-20 ou version ultérieure, que vous pouvez obtenir auprès des réseaux de service après-vente Konica Minolta habituels.
- Il n'est pas nécessaire de procéder à une mise à jour du micrologiciel avec les imprimantes bizhub PRO 951 et PRESS 1052/1250/1250P/2250P.

REMARQUE : Pour certaines options de finition, les imprimantes bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 et bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P doivent être équipées de modules de finition spécifiques. Ainsi, le Magasin post-fixation (PI) est-il nécessaire pour le fractionnement des pages couleur et noir et blanc avec fusion en ligne.

Lorsque vous utilisez les imprimantes Konica Minolta bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 et bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P, tenez compte des points suivants :

- Dans les tâches avec fractionnement des pages couleur et noir et blanc et fusion en ligne, les pages vierges sont toujours insérées après les pages couleur préimprimées.
- L'imprimante utilise le même bord de reliure pour le recto verso et les autres types de finition, ce qui rend impossibles certaines combinaisons d'options de recto verso et de finition (comme l'agrafage double en haut d'une tâche recto verso avec reliure sur le bord long). La perforation et l'agrafage partagent également un même bord de reliure qui restreint les possibilités d'utilisation conjointe de ces deux fonctions de finition.
- Lorsque les fonctions de finition sont activées automatiquement, la tâche est dirigée vers la zone de sortie sélectionnée par l'imprimante et non vers celle qui a été définie dans les propriétés de la tâche.
- Il est possible que les Propriétés de la tâche de Fiery Central n'empêchent pas la sélection de certaines combinaisons invalides de fonctions de finition. Cela permet d'éviter que des limitations qui ne concernent que l'une des imprimantes d'un groupe ne s'appliquent à toutes les imprimantes qui le composent. En cas de sélection d'une combinaison invalide, l'imprimante pourra ignorer automatiquement tout ou partie de ces fonctions.
- Si les supports employés pour le corps du texte ainsi que pour les insertions ou les étendues de pages sur supports mixtes ne sont pas sélectionnés dans le catalogue papier (Paper Catalog) de Fiery Central, il est possible que l'imprimante choisisse automatiquement les supports à la place de l'opérateur et que ceux-ci ne conviennent pas à la tâche à imprimer.
- L'imprimante ne prend pas en charge les tâches contenant des pages à onglet préformatées pour des formats supérieurs à ceux du corps du texte (par exemple, des pages à onglet de 9 x 11 pouces dans une tâche de 8,5 x 11 pouces). Toutes les pages d'une tâche, y compris celles à onglet, doivent avoir le même format. L'imprimante permet de décaler les onglets, cette option devant être définie dans les propriétés de la tâche, à l'aide de la fonction de supports mixtes de Fiery Central.

- L'imprimante détermine si les tâches doivent être imprimées en alimentation par le bord court (SEF) ou par le bord long (LEF) d'après les fonctions de finition disponibles et sa fonctionnalité de sélection automatique du bac. Lorsque, comme dans le cas de l'agrafage, le type de finition est pris en charge dans les deux orientations, son style (agrafage en diagonale ou vertical par exemple) peut changer, selon l'orientation SEF/LEF choisie par l'imprimante.

Ajout d'une imprimante Konica Minolta dans Fiery Central

Lorsque vous ajoutez une imprimante Konica Minolta bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 ou bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P au Fiery Central Server, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créer un groupe d'imprimantes Konica Minolta ou ajouter l'imprimante Konica Minolta bizhub PRO à un groupe existant dans Fiery Central Manager.

Pour plus d'informations, voir « [Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Konica Minolta](#) » à la page 19.

- Enregistrer des types de papier pour les bacs de l'imprimante Konica Minolta.

Pour plus d'informations, voir « [Enregistrement de types de papier pour les bacs de l'imprimante Konica Minolta](#) » à la page 24.

- Utiliser le Catalogue papier Fiery Central basé sur les bacs.

Pour plus d'informations, voir « [Utilisation du Catalogue papier Fiery Central basé sur les bacs](#) » à la page 26.

- Imprimer une tâche nécessitant un type de support spécifique.

Pour plus d'informations, voir « [Impression d'une tâche nécessitant un type de support spécifique](#) » à la page 27.

- Imprimer une tâche en dos carré collé.

Pour plus d'informations, voir « [Impression d'une tâche en dos carré collé](#) » à la page 27.

- Afficher le groupe d'imprimantes et l'imprimante Konica Minolta dans la Command WorkStation.

Pour plus d'informations, voir « [Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation](#) » à la page 35.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Konica Minolta

Vous devez créer un groupe d'imprimantes pour permettre à Fiery Central d'imprimer sur l'imprimante Konica Minolta bizhub PRO.

POUR CRÉER UN GROUPE D'IMPRIMANTES

- 1 Dans la fenêtre Fiery Central Manager, cliquez sur l'onglet Groupes d'imprimantes.
- 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe afin d'identifier celui-ci, ajoutez une description le cas échéant, et cliquez sur Suivant.


Le nom du groupe ne peut pas contenir plus de 16 caractères. Il ne peut comporter aucun caractère spécial, trait d'union, espace ou trait de soulignement.

- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante Konica Minolta dans le champ IP/Nom du serveur.
- 5 Sélectionnez Konica Minolta pour la famille de serveurs, puis le modèle d'imprimante bizhub PRO dans la liste des modèles.

Le numéro de port est indiqué par défaut (631).

6 Cliquez sur Rechercher.

REMARQUE : La Découverte automatique ne trouve pas les imprimantes non Fiery ou les imprimantes PostScript génériques du réseau.



- 7 Localisez, dans la liste Imprimantes disponibles, l'imprimante bizhub PRO que vous souhaitez ajouter au groupe d'imprimantes et cliquez sur la flèche (>>) pour la placer dans la liste Imprimantes sélectionnées.**
- 8 Assurez-vous que les options disponibles correspondent bien à celles qui sont installées sur l'imprimante et cliquez sur OK.**

REMARQUE : La fonction Paper Catalog Map n'est pas disponible pour cette imprimante. Pour plus d'informations sur les paramètres papier, voir « [Enregistrement de types de papier pour les bacs de l'imprimante Konica Minolta](#) » à la page 24.

Modifier/Configurer l'imprimante

Informations imprimante

Nom de : bizhub PRO 1051

Pages par minute : 105 (10...999)

☐ Fusion en ligne : déblocage manuel

Paper Catalog

Statut : Paper Catalog Map terminé.

Paper Catalog Map

Options disponibles

Folding
FD-501 or FD-503 Multi-Fold Punch Unit

Perfect Binder
PB-502 or PB-503 Perfect Binder

Post-fuser insertion option
Includes Post-fuser Insertion (PI) Trays

Punching
FD-501 or FD-503 Multi-Fold Punch Unit (2/3 Hole T₃)

OK Annuler

9 Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer des imprimantes.

Vous pouvez ajouter d'autres imprimantes au groupe avant de cliquer sur Suivant.

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : Famille de serveurs : Konica Minolta

Numéro de port : Modèle :

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
10.64.68.49	bizhub PRO...	10.64.68.49

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

10 Spécifiez les options du groupe d'imprimantes et cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations, voir « Configuration des options des groupes d'imprimantes » à la page 3.




REMARQUE : Les options d'impression disponibles pour le groupe d'imprimantes sont fonction des imprimantes qui le composent. Pour plus d'informations sur les options de groupe d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager ou celle de la Command WorkStation.

11 Passez en revue l'ensemble des paramètres sélectionnés pour le groupe que vous créez.


12 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d'imprimantes. Cliquez sur Annuler pour supprimer le groupe actuel et le créer à nouveau avec des options différentes.

- 13 Le groupe d'imprimantes étant sélectionné dans le volet des groupes d'imprimantes de Fiery Central Manager, sélectionnez **Rendre les pilotes de groupe d'imprimantes accessibles via les WebTools** si vous souhaitez que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes Fiery Central par l'intermédiaire d'un navigateur Internet.



REMARQUE : En cas d'utilisation d'un ordinateur Windows ou Mac OS, cette option doit être sélectionnée pour que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes d'imprimante et les fichiers associés depuis le Web.

- 14 Sélectionnez les queues d'imprimante à publier (sélectionnées par défaut).
- 15 Pour enregistrer les modifications et créer le groupe d'imprimantes, cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Fiery Central Manager.



Enregistrement de types de papier pour les bacs de l'imprimante Konica Minolta

L'enregistrement des types de supports Konica Minolta se fait depuis l'afficheur tactile de l'imprimante.

Lorsque vous enregistrez un type de support sur l'imprimante Konica Minolta, celui-ci doit correspondre à une entrée du catalogue papier (Paper Catalog) Fiery Central, faute de quoi les tâches envoyées à l'imprimante risquent de ne pas s'imprimer correctement.

Le catalogue papier Fiery Central fournit une liste normalisée de supports et vous permet de spécifier avec précision celui dont vous avez besoin pour une tâche. Lorsqu'une correspondance est établie entre un support du Paper Catalog Fiery Central et un support de l'imprimante Konica Minolta, les tâches utilisant le support du catalogue s'impriment sur celui de l'imprimante.

REMARQUE : L'orientation et le format du papier sont fonction de la tâche. Le format doit correspondre à celui du papier chargé dans l'un des bacs de l'imprimante. En l'absence de correspondance, la tâche provoque une erreur sur l'imprimante.

POUR ENREGISTRER LES PARAMÈTRES PAPIER SUR L'IMPRIMANTE

- 1 Sur l'afficheur tactile de l'imprimante, cliquez sur l'onglet **Machine**.
- 2 Appuyez sur **Paper Setting Reg./Del.** (Enregistrer/Supprimer paramètre papier).
- 3 Sélectionnez un emplacement papier non affecté.
A l'aide des flèches Haut et Bas, faites défiler la liste pour afficher un emplacement papier disponible.
- 4 Appuyez sur **Add/Edit** (Ajouter/Modifier).
- 5 Appuyez sur **Name** (Nom).
- 6 Saisissez un nom dans le champ **Input Name** (Saisie du nom) et appuyez sur **OK**.

Le champ Input Name est limité à 22 caractères.

Il est essentiel que le nom du type de papier corresponde exactement aux 22 premiers caractères de l'entrée Paper Catalog Fiery Central pour ce support (cette entrée pouvant comporter un plus grand nombre de caractères). Ce nom peut contenir des majuscules et des minuscules, des signes de ponctuation, des chiffres et des symboles.

REMARQUE : Le nom doit correspondre très exactement au nom figurant dans le catalogue papier Fiery Central, et en respecter notamment les majuscules et minuscules, les signes de ponctuation, les chiffres et les symboles.

7 Si nécessaire, spécifiez d'autres attributs comme le grammage et le type du papier.

Seuls six paramètres de couleur sont disponibles pour le papier sur l'imprimante Konica Minolta. Le tableau ci-dessous récapitule la correspondance entre les couleurs du catalogue papier Fiery Central et celles de l'imprimante.

Paramètres de couleur du papier de l'imprimante Konica Minolta	Fiery Central Server Paramètres de couleur du Paper Catalog dans Fiery Central
White (Blanc)	Noir, Gris, Argent, Blanc, Noir clair, Gris clair, Argent clair, Blanc clair, Noir foncé, Gris foncé, Argent foncé, Blanc foncé
Blue (Bleu)	Bleu, Cyan, Turquoise, Bleu clair, Cyan clair, Turquoise clair, Bleu foncé, Cyan foncé, Turquoise foncé
Yellow (Jaune)	Marron, Bulle, Doré, Or, Ivoire, Moutarde, Orange, Jaune, Marron clair, Bulle clair, Doré clair, Or clair, Ivoire clair, Moutarde clair, Orange clair, Jaune clair, Marron foncé, Bulle foncé, Doré foncé, Or foncé, Ivoire foncé, Moutarde foncé, Orange foncé, Jaune foncé
Green (Vert)	Vert, Vert clair, Vert foncé
Pink (Rose)	Magenta, Rose, Rouge, Violet, Magenta clair, Rose clair, Rouge clair, Violet clair, Magenta foncé, Rose foncé, Rouge foncé, Violet foncé
Transparent	Incolore

8 Appuyez sur OK pour quitter l'écran Paper Setting Reg./Del. (Enregistrer/Supprimer paramètre papier).

Une fois terminé l'enregistrement des paramètres de papier sur l'imprimante, vous devez enregistrer le type de support pour un bac papier de l'imprimante.

POUR ENREGISTRER LE TYPE DE SUPPORT POUR UN BAC DE L'IMPRIMANTE

- 1 Sur l'afficheur tactile de l'imprimante, appuyez sur Machine.
- 2 Appuyez sur Tray Setting (Paramètres du bac).
- 3 Dans la liste des bacs, sélectionnez-en un pour lequel aucun papier n'a encore été enregistré.
- 4 Appuyez sur Recall (Rappeler) pour accéder aux paramètres papier enregistrés.
- 5 Sélectionnez le type de support enregistré et cliquez sur OK.
- 6 Appuyez sur Close (Fermer) pour fermer l'écran des paramètres de bac.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de types de supports pour les bacs, voir la documentation fournie avec l'imprimante.

Utilisation du Catalogue papier Fiery Central basé sur les bacs

La fonction Tray-based Paper Catalog (Catalogue papier basé sur les bacs) de Fiery Central peut être utilisée avec les imprimantes Konica Minolta bizhub PRO 1051/1200/1200P, bizhub PRO 951 et bizhub PRESS 1052/1250/1250P/2250P.

Fiery Central propose un mappage du catalogue papier basé sur les bacs qui assure la sélection directe des bacs de l'imprimante. Cela vous permet de sélectionner une entrée du catalogue papier Fiery Central qui correspond au bac de l'imprimante contenant le support souhaité pour la tâche. Par exemple, si une tâche utilise une entrée de catalogue papier appelée « Bac 1 », tout support chargé dans ce bac sera utilisé pour la tâche. Aucun enregistrement de support supplémentaire n'est nécessaire.

Les fichiers du catalogue papier basé sur les bacs de Fiery Central se trouvent sur le Fiery Central Server ou sur le volume qui contient le dossier d'installation de Fiery Central, par exemple C:\EFI\server\km_tray_catalog\. Il existe un fichier d'importation de catalogue papier pour chaque format et orientation de papier pris en charge par l'imprimante. Les fichiers suivent la règle de dénomination « km_'format'_tray_catalog.xml » et prennent en charge les formats suivants : 8,125 × 13,25, 8K, 8 × 13, 13 × 19, 16K, A3, A3+, A3Extra, A4, A4Extra, A4 Onglet, A5, A5Extra, B4, B4Extra, B5, B5Extra, Carte postale, Demi-lettre Pro, Executive, Folio, ISOB4, ISOB4Extra, ISOB5, ISOB5Extra, Légal allemand pli parallèle, Légal US, Lettre US, LettreExtra, Onglet Lettre US, SRA3, SRA4, Statement, Tabloïd, Tabloïd+ et TabloïdExtra.

POUR IMPORTER UN FICHIER DE CATALOGUE PAPIER BASÉ SUR LES BACS

- 1 Dans la Command WorkStation, cliquez sur Serveur > Paper Catalog.
- 2 Cliquez sur Importer > Fusionner avec l'existant, puis accédez à E:\EFI\server\km_tray_catalog\.

REMARQUE : La lettre du lecteur racine, E: par exemple, est fonction de la partition sur laquelle vous avez installé le logiciel Fiery Central.

- 3 Sélectionnez le fichier qui contient le format que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Ouvrir.

Plusieurs entrées s'affichent pour les réceptacles d'insertion post-traitement et les bacs correspondant au format sélectionné, avec l'orientation associée.

- 4 Cliquez sur « X » pour fermer la boîte de dialogue Paper Catalog.

Vous pouvez utiliser ces entrées du catalogue papier basé sur les bacs dès lors que les supports de catalogue papier sont acceptés comme entrée.

L'orientation et le format du papier requis sont fonction de la tâche. Le format doit correspondre à celui du papier chargé dans le bac d'imprimante sélectionné. En l'absence de correspondance, la tâche provoque une erreur sur l'imprimante.

Impression d'une tâche nécessitant un type de support spécifique

Lorsqu'une tâche en cours d'impression nécessite un type de support spécifique qui n'est pas enregistré pour un bac, vous devez affecter ce support à un bac disponible de l'imprimante.

POUR ENREGISTRER LE TYPE DE SUPPORT REQUIS POUR UN BAC DE L'IMPRIMANTE


- 1 Chargez le type de support requis dans un bac de l'imprimante.
- 2 Sur l'afficheur tactile de l'imprimante, appuyez sur **Detail Check (Vérification des détails)** pour enregistrer le papier pour le bac sélectionné.
- 3 Appuyez sur **Change Setting (Modifier le paramètre)** pour affecter le papier chargé au bac.
- 4 Appuyez sur le bouton de démarrage de l'imprimante pour relancer l'impression de la tâche.

Impression d'une tâche en dos carré collé

La reliure dos carré collé permet d'imprimer des tâches sous forme de brochure. Des pages distinctes pliées sont imprimées et empilées dans l'ordre requis pour obtenir cette brochure. Les pages finies sont piquées l'une à côté de l'autre avant d'être massicotées ou encollées.

Vous pouvez sélectionner le mode de reliure, le bac des couvertures, l'impression recto verso, le massicotage et la largeur du dos. Le mode d'impression des couvertures vous permet de définir le contenu des couvertures (dessus, dessous et dos) pour la reliure dos carré collé.

Les options Cover Print Mode (Mode d'impression des couvertures) sont les suivantes :



Cover Blank (Couverture vierge)

La couverture de la reliure dos carré collé n'est pas imprimée.



Cover Print 2in1 (Impression couverture 2 en 1)

La première et la dernière page du document servent à imprimer les couvertures de dessus et de dessous.

En impression recto verso, ce sont les deux premières pages et les deux dernières pages du document qui sont utilisées pour imprimer les couvertures de dessus et de dessous.

Le dos reste vierge.




Cover Print 3in1 (Impression couverture 3 en 1)

La première et l'avant-dernière page du document servent à imprimer les couvertures de dessus et de dessous. La dernière page sert à imprimer le dos.

En impression recto verso, ce sont les deux premières pages et les deux dernières pages du document qui sont utilisées pour imprimer les couvertures de dessus et de dessous.

Il n'est pas nécessaire que la dernière page ait un format spécial, correspondant à la largeur du dos. Cependant, pour pouvoir tenir sur le dos, son contenu doit être centré.



Cover Print 1in1 (Impression couverture 1 en 1)

La première page du document sert à imprimer la totalité de la couverture pour la reliure dos carré collé.

En impression recto verso, ce sont la première page et la seconde page du document qui sont utilisées pour imprimer la totalité de la couverture de la reliure dos carré collé.

La ou les deux premières pages du document doivent être de même taille que la feuille de couverture.

Il est possible d'obtenir des documents comportant des formats de page mixtes à l'aide, par exemple, de la fonction de section de Microsoft Word ou de la fonction d'insertion de pages d'Adobe Acrobat.

Connectivité des imprimantes Xerox DocuTech et Nuvera

Il est possible d'ajouter une imprimante Xerox DocuTech ou Nuvera au Fiery Central Server.

REMARQUE : Pour certaines options de finition, les imprimantes Xerox DocuTech et Nuvera doivent être équipées de modules de finition spécifiques.

Ajout d'une imprimante Xerox à Fiery Central

Pour ajouter une imprimante au Fiery Central Server, vous devez effectuer les opérations suivantes

- Créer un groupe d'imprimantes Xerox ou ajouter l'imprimante Xerox à un groupe existant dans Fiery Central Manager.

Pour plus d'informations, voir « [Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Xerox](#) » à la page 29.

- Afficher le groupe d'imprimantes et l'imprimante Xerox dans la Command WorkStation.

Pour plus d'informations, voir « [Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation](#) » à la page 35.

Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.



Création d'un groupe d'imprimantes contenant l'imprimante Xerox

Vous devez créer un groupe d'imprimantes pour permettre à Fiery Central d'imprimer sur l'imprimante Xerox.

POUR CRÉER UN GROUPE D'IMPRIMANTES

- 1 Dans la fenêtre Fiery Central Manager, cliquez sur l'onglet Groupes d'imprimantes.
- 2 Cliquez sur Ajouter pour ajouter un groupe.
- 3 Saisissez le nom du groupe afin d'identifier celui-ci, ajoutez une description le cas échéant, et cliquez sur Suivant.

Le nom du groupe ne peut pas contenir plus de 16 caractères. Il ne peut comporter aucun caractère spécial, trait d'union, espace ou trait de soulignement.

- 4 Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante Xerox dans le champ IP/Nom du serveur.

- 5 Sélectionnez Xerox pour la famille de serveurs, puis le modèle d'imprimante DocuTech ou Nuvera dans la liste des modèles.

Le numéro de port est indiqué par défaut (631).

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : 10.64.68.49 Famille de serveurs : Xerox

Numéro de port : 631 Modèle : DocuTech 6180

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

- 6 Cliquez sur Rechercher.

REMARQUE : La Découverte automatique ne trouve pas les imprimantes non Fiery ou les imprimantes PostScript génériques du réseau.

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : Famille de serveurs : Xerox

Numéro de port : Modèle :

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
10.64.68.49	DocuTech...	10.64.68

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

- 7 Localisez, dans la liste Imprimantes disponibles, l'imprimante DocuTech ou Nuvera que vous souhaitez ajouter au groupe d'imprimantes et cliquez sur la flèche (>) pour la placer dans la liste Imprimantes sélectionnées.

8 Cliquez sur Paper Catalog Map.

Modifier/Configurer l'imprimante

Informations imprimante

Nom de : DocuTech 6180

Pages par minute : 105 (10...999)

☐ Fusion en ligne : déblocage manuel

Paper Catalog

Statut : Paper Catalog Map non terminé.

[Paper Catalog Map](#)

Options disponibles

External Finisher option
Without External Finisher

Post-fuser insertion option
Includes Post-fuser Insertion (PI) Trays

OK Annuler

9 Définissez manuellement les attributs de support disponibles sur l'imprimante Xerox dans une entrée du catalogue papier (Paper Catalog) Fiery Central et cliquez sur Enregistrer.

efi | Fiery Central - Paper Catalog Map

Imprimantes:
Nuvera 288 10.64.68.56

Fiery Central Paper Catalog	Format papier	Couleur du support	Support	Grammage
<input checked="" type="checkbox"/> Letter	(Non spécifié)	(Non spécifié)	(Non spécifié)	0
<input type="checkbox"/> A4	(Non spécifié)		(Non spécifié)	0
<input type="checkbox"/> Tabloid	A4		(Non spécifié)	0
<input type="checkbox"/> A3	Lettre US		(Non spécifié)	0
	Légal allemand pli parallèle-8,5x13		(Non spécifié)	0
	Légal US		(Non spécifié)	0
	223x297mm			
	9x11			
	ISO B4			
	B4			
	A3			
	Registre			

Enregistrer Annuler

10 Spécifiez manuellement les options disponibles sur l'imprimante et cliquez sur OK.

Modifier/Configurer l'imprimante

Informations imprimante

Nom de : DocuTech 6180

Pages par minute : 105 (10...999)

☐ Fusion en ligne : déblocage manuel

Paper Catalog

Statut : Paper Catalog Map terminé.

Paper Catalog Map

Options disponibles

External Finisher option
Without External Finisher

Post-fuser insertion option
Includes Post-fuser Insertion (PI) Trays

OK Annuler

11 Cliquez sur Suivant.

Vous pouvez ajouter d'autres imprimantes au groupe avant de cliquer sur Suivant.

Ajouter/Supprimer des imprimantes

Ajouter une ou plusieurs imprimantes au groupe d'imprimantes.

Rechercher

IP/Nom du serveur : Famille de serveurs : Xerox

Numéro de port : 631 Modèle :

Rechercher Découverte automatique

Imprimantes disponibles

IP	Imprimante	Serveur
----	------------	---------

>> <<

Imprimantes sélectionnées

IP	Imprimante	Serveur
10.64.68.13	DocuTech...	10.64.68.

Supprimer l'imprimante Modifier/Configurer l'imprimante

Suivant > Annuler

12 Spécifiez les options du groupe d'imprimantes et cliquez sur Suivant.

Pour plus d'informations, voir « Configuration des options des groupes d'imprimantes » à la page 3.




REMARQUE : Les options d'impression disponibles pour le groupe d'imprimantes sont fonction des imprimantes qui le composent. Pour plus d'informations sur les options de groupe d'imprimantes, voir l'aide de Fiery Central Manager ou celle de la Command WorkStation.

13 Passez en revue l'ensemble des paramètres sélectionnés pour le groupe que vous créez.


14 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le groupe d'imprimantes. Cliquez sur Annuler pour supprimer le groupe actuel et le créer à nouveau avec des options différentes.

- 15 Le groupe d'imprimantes étant sélectionné dans le volet des groupes d'imprimantes de Fiery Central Manager, sélectionnez **Rendre les pilotes de groupe d'imprimantes accessibles via les WebTools** si vous souhaitez que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes Fiery Central par l'intermédiaire d'un navigateur Internet.



REMARQUE : En cas d'utilisation d'un client Windows ou Mac OS, cette option doit être sélectionnée pour que les utilisateurs aient la possibilité de télécharger les pilotes d'imprimante et les fichiers associés depuis le Web.

- 16 Sélectionnez les queues d'imprimante à publier (sélectionnées par défaut).
- 17 Pour enregistrer les modifications et créer le groupe d'imprimantes, cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Fiery Central Manager.



Affichage des imprimantes non Fiery dans la Command WorkStation

Fiery Central est une solution de flux de production qui utilise la Command WorkStation pour ses fonctions de modification de document de dernière minute et ses outils de gestion des tâches.



Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Connexion à un Fiery Central Server

Avant d'ajouter un Fiery Central Server à contrôler, assurez-vous que vous disposez de son nom DNS ou de son adresse IP.

Si vous saisissez une adresse IP, elle s'affiche dans le volet des serveurs. Une fois la connexion au serveur authentifiée, elle est remplacée par le nom du Fiery Central Server.

Lorsque vous vous connectez à un Fiery Central Server, les informations sur les groupes d'imprimantes et sur leurs imprimantes s'affichent automatiquement dans le volet des serveurs. Le statut des imprimantes de chaque groupe s'affiche automatiquement.





Pour plus d'informations, voir l'aide de la Command WorkStation.

Fiery Central Servers dans le volet des serveurs

Le volet Serveurs affiche les connexions authentifiées au Fiery Central Server. Les Fiery Central Servers s'affichent dans le volet Serveurs avec les indicateurs suivants :

 Fiery Central Server

 Groupe d'imprimantes sur le Fiery Central Server

 Imprimante PostScript générique ou imprimante non Fiery sur le Fiery Central Server

Affichage des consommables

Les informations sur les consommables ne sont pas disponibles pour les Fiery Central Servers, les groupes d'imprimantes, les imprimantes non Fiery et les imprimantes PostScript génériques.

Affichage des informations sur le serveur

L'onglet Infos serveur donne un aperçu des informations concernant l'imprimante non Fiery sélectionnée à laquelle vous êtes connecté, et notamment les éléments suivants :

- Adresse IP
- Numéro de version du logiciel système

REMARQUE : Les informations sur les consommables, comme le niveau des supports dans les bacs papier ou le niveau d'encre, ne sont pas disponibles pour une imprimante non Fiery.

Pour afficher une liste détaillée et exhaustive des informations relatives au Fiery Central Server, cliquez sur Vue périphérique > Général > Informations générales.

Affichage des erreurs et des alertes

Vous pouvez afficher les erreurs et les alertes du Fiery Central Server sélectionné, ou de l'imprimante non Fiery à laquelle vous êtes connecté, dans l'onglet Erreurs et Alertes (icône d'information) qui se trouve dans l'angle inférieur gauche.

L'onglet Erreurs et Alertes indique si l'imprimante non Fiery est au repos ou en train d'imprimer et affiche un message d'erreur ou d'alerte détaillé accompagné d'instructions sur les mesures à prendre pour corriger l'erreur. Pour afficher davantage d'informations sur l'erreur ou l'alerte, cliquez sur le lien Plus (s'il est disponible).

Le groupe d'imprimantes qui contient l'imprimante non Fiery présentant une erreur apparaît avec une icône d'erreur dans la liste de serveurs. L'icône d'information clignote en cas d'erreur ou d'alerte pour l'imprimante non Fiery du groupe d'imprimantes. En cas d'erreur, consultez les informations correspondantes dans l'onglet Erreurs et Alertes.

Les erreurs et les alertes sont divisées en deux catégories :

- Statut de l'imprimante non Fiery
- Erreurs d'imprimante

Le statut de l'imprimante non Fiery est toujours disponible, tandis que les erreurs d'imprimante ne sont visibles que lorsqu'elles se produisent.

Vue tâches de Fiery Central

Lorsque vous sélectionnez un groupe d'imprimantes, seules les tâches se rapportant au groupe sélectionné sur le Fiery Central Server s'affichent dans Vue tâches. Lorsque vous sélectionnez une imprimante non Fiery ou une imprimante PostScript générique, seule une liste des tâches Fiery Central s'affiche dans Vue tâches.

POUR AFFICHER LES TÂCHES FIERY CENTRAL DE L'IMPRIMANTE NON FIERY ACTUELLE

- Cliquez avec le bouton gauche sur une imprimante non Fiery d'un groupe d'imprimantes du volet des serveurs, afin d'afficher une liste en lecture seule des tâches qui lui ont été envoyées.


Ou

- Sélectionnez une imprimante non Fiery dans un groupe d'imprimantes du volet des serveurs et cliquez sur Afficher > Afficher toutes les tâches.

La liste en lecture seule affiche toutes les tâches imprimées et annulées pour l'imprimante sélectionnée.

Présentation de la fenêtre Command WorkStation :

- 1 Fiery Central Server
- 2 Groupe d'imprimantes
- 3 Imprimante non Fiery
- 4 Liste de tâches en lecture seule
- 5 Onglet Informations sur le serveur
- 6 Onglet Erreurs et alertes (icône d'information)



Modification des propriétés d'une tâche envoyées à une imprimante non Fiery

Pour modifier les propriétés d'une tâche envoyées à une imprimante non Fiery, vous devez l'annuler sur l'imprimante ou à partir de la Command WorkStation connectée au Fiery Central Server. Procédez ensuite de la façon suivante pour modifier les propriétés.

POUR MODIFIER LES PROPRIÉTÉS D'UNE TÂCHE

- 1 Dans la liste des tâches imprimées du groupe d'imprimantes sur la Command WorkStation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche annulée et choisissez Propriétés dans le menu déroulant.**
- 2 Spécifiez les paramètres d'impression dans Propriétés de la tâche.**
- 3 Cliquez sur Imprimer pour envoyer une nouvelle fois la tâche à l'imprimante.**