

## Notas de versão do cliente

### Fiery Color Profiler Suite, Versão 4.7

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Lembre-se de fornecer essas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

**Nota:** Esse documento usa o termo “Color Profiler Suite” para se referir ao Fiery Color Profiler Suite.

Se você tiver uma versão anterior do Color Profiler Suite e o seu contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) estiver atualizado, o Updater o notificará desta nova versão e permitirá a atualização. Se o SMSA estiver desatualizado, você não será notificado, mas poderá executar o Updater (selecione Ajuda > Verificar atualizações na janela principal) para renovar seu SMSA e, em seguida, atualizar.

#### O que há de novo nesta versão?

Esta versão do Color Profiler Suite inclui recursos novos e aprimorados, como por exemplo:

- O Verifier inclui uma nova funcionalidade para o Fiery Server que oferece a capacidade de imprimir e medir uma barra de cor específica, e exibir a comparação de dados resultante com uma referência específica no Verifier, usando um conjunto específico de valores de tolerância.
- Os instrumentos de medida que se seguem podem ser agora usados como dongles para licenciar o Color Profiler Suite: X-Rite i1 iSis, Barbieri SpectroPad, Barbieri Spectro LFP, Barbieri Spectro Swing.
- O Color Profiler Suite está agora disponível em chinês tradicional.

#### Instrumento de medida

##### A tabela iO não é reconhecida após a reconexão

Com o Color Profiler Suite em execução no Mac OS com uma tabela iO conectada, se você desconectar e reconectar a tabela iO ou o espectrofotômetro, a tabela iO não é mais reconhecida. É necessário desconectar a energia da tabela iO e depois reconectar para continuar usando a tabela iO com o Color Profiler Suite.

Você pode observar esse problema se adquiriu sua tabela iO antes de 2013.

##### Erros de medição do ES-2000

Se você receber erros de medição ao usar o ES-2000 com a régua (configuração Usar régua ativada), certifique-se de que a página de medidas esteja posicionada corretamente. Posicione a página de medidas na placa de reserva de modo que a primeira faixa a ser medida esteja mais próxima ao clipe de retenção. Posicione a régua na parte superior da página de modo que apenas a primeira faixa seja vista. Ao concluir a medição de cada faixa, mova a régua para revelar a próxima faixa.

Para ver uma imagem do posicionamento correto, clique no link “Mostre-me como” nas telas de medição de páginas do Printer Profiler.



## **Calibragem do Barbieri SpectroPad**

Para obter melhores resultados ao usar um Barbieri SpectroPad para fazer medições, sempre calibre o instrumento antes de medir.

## **Licença do Barbieri SpectroPad**

Se você iniciar o Color Profiler Suite usando um SpectroPad para a licença e depois desconectar o SpectroPad, a janela principal do Color Profiler Suite não é atualizada para mostrar que o aplicativo já não está licenciado.

## **Licença do Barbieri SpectroPad não reconhecida no modo sem fio**

Se você conectar um SpectroPad licenciado ao seu computador usando uma conexão de rede sem fio e iniciar o Color Profiler Suite, a licença não é reconhecida. Para usar o Color Profiler Suite no modo totalmente licenciado, você deve conectar o SpectroPad ao seu computador por meio de uma conexão USB antes de iniciar o Color Profiler Suite.

## **Calibragem Konica Minolta FD-5BT**

Durante a calibragem do instrumento do Konica Minolta FD-5BT, você deve manter pressionado o instrumento até que a calibragem seja concluída. Se você soltar o instrumento antes de a calibragem ser concluída, o Color Profiler Suite pode parar de responder.

## **Command WorkStation**

### **Erro nas Preferências do Calibrador**

Se você abrir a Command WorkStation v5.4 em um computador em que o Color Profiler Suite está instalado, ocorre um erro na Command WorkStation quando você acessa as Preferências do Calibrador. Para solucionar esse problema, atualize a Command WorkStation para a versão mais recente.

## **Windows 7, Windows 8**

### **O nome do perfil está distorcido**

Se você salvar um perfil com uma descrição que contenha caracteres não ASCII (por exemplo, caracteres japoneses), a descrição poderá ficar distorcida quando visualizada em um aplicativo com o Windows 7 ou Windows 8, pois a descrição será exibida como caracteres ASCII.

## **Updater**

### **A página de renovação é exibida em inglês**

Se o Color Profiler Suite estiver executando em tcheco, polonês, coreano ou chinês tradicional e você clicar em Renovar SMSA no Updater, a página da web de renovação será exibida em inglês.

## **Não foi encontrada a licença do Konica Minolta FD-5BT**

Se você usar o espectrodensitômetro Konica Minolta FD-5BT como um dongle para o licenciamento do Color Profiler Suite e também conectar um X-Rite iO2/iO ou X-Rite i1 iSis como instrumento de medida, o Color Profiler Suite poderá não reconhecer a licença ao verificar se há atualizações do software. Desconecte o X-Rite iO2/iO ou X-Rite i1 iSis antes de verificar se há atualizações.

## **Printer Profiler**

### **Conexão do Fiery Server**

Se a conexão do Fiery Server for interrompida enquanto o Printer Profiler estiver imprimindo ou salvando nele, poderão ocorrer resultados inesperados.

### **Cancelamento durante o processamento do perfil**

Se você cancelar o Printer Profiler logo após o início do processamento e salvamento de um novo perfil, o Printer Profiler poderá parar de responder. Certifique-se de aguardar pelo menos cinco segundos após o início do processamento antes de cancelar o salvamento do perfil.

## **Device Linker**

### **As cores de especialidades não podem ser otimizadas**

No Device Linker, a seleção de “Otimizar cores exatas” permite selecionar uma biblioteca de cores de especialidades (por exemplo, transparente, dourado, prateado, branco ou vermelho) para otimização. Contudo, as cores de especialidades não são impressas com cores de processo e não podem ser otimizadas.

## **Profile Editor**

### **Salvamento de um perfil (Mac OS v10.7 e v10.8)**

No Mac OS v10.7 e v10.8, se você salvar um perfil no Profile Editor, inserir caracteres de 2 bytes em qualquer campo e pressionar a tecla Return, os caracteres não serão validados. Para validar caracteres digitados, pressione, em vez disso, a tecla Tab.

### **Profile Editor no Mac OS v10.6.1**

No Color Profiler Suite do Mac OS v10.6.1, o Profile Editor não pode ser iniciado. Você deve atualizar para o Mac OS v10.6.5 para executar o Profile Editor.

## **Verifier**

### **Combinações de referências, faixas de controle, e tolerância**

O Verifier disponibiliza um número de configurações de referências, faixas de controle e tolerância. Nem todas as combinações de configurações de referências, faixas de controle e tolerância são compatíveis. Para obter melhores resultados, use as predefinições fornecidas de fábrica. Use a faixa de controle do Ugra Fogra MediaWedge 3.0a com referências europeias ISO ou a faixa de controle IDEAlliance ISO 12647-6 Control Wedge 2013 com referências GRACoL ou SWOP. A tolerância ISO 12647-8 Validation Print “Media Wedge” é recomendada para usar com todas as combinações de faixas de controle e de referências.

### **Nome do usuário com caracteres de 2 bytes**

O Verifier não será executado corretamente se você estiver conectado ao computador com um nome de usuário que contenha caracteres de 2 bytes. Você deve fazer logon como um usuário com um nome que não contenha caracteres de 2 bytes.

### **Caracteres UTF8 não suportados**

O Verifier não poderá abrir um perfil se o nome do arquivo contiver caracteres UTF8.

### **(Mac OS) A ajuda não abre a partir do menu Ajuda**

No Mac OS, se você tentar abrir a ajuda a partir do menu Ajuda na janela do Fiery Color Verifier, ela não abre. Nesse caso, clique no ícone Ajuda.

### **Ajuda online na janela principal do Verifier**

Se você abrir a ajuda online no Verifier e seu navegador padrão for o Google Chrome, a ajuda não será exibida. Você deve usar um navegador diferente.

Se você abrir a ajuda online no Verifier e seu navegador padrão for o Internet Explorer, primeiro será necessário definir as configurações de segurança do Internet Explorer para permitir que ele abra conteúdo ActiveX. Caso contrário, a ajuda não será exibida.

## **Color Verification Assistant**

### **Impressão de etiqueta**

No Color Verification Assistant do Windows, se você imprimir uma etiqueta com os resultados de teste no Fiery Server e tentar alterar as propriedades da impressora, a janela Impressão do Fiery poderá estar em branco. Nesse caso, você deve imprimir a etiqueta para a fila de espera do Fiery Server e, em seguida, definir as propriedades da tarefa para imprimir a etiqueta na Command WorkStation.

### **Exibição de dados de teste no Verifier**

Se você clicar no link para exibir os dados de teste no Verifier, os dados não serão exibidos se o Verifier já estiver aberto. Você deve fechar o Verifier e clicar no link novamente.

No Color Verification Assistant, em um sistema operacional configurado para caracteres de byte duplo, o link para exibir os dados de teste no Verifier gera um erro e não exibe os dados.

## **Auto Verifier**

### **Configuração do Perfil de origem CMYK para páginas de teste**

No Auto Verifier, se você ativar a verificação automática para um Fiery Server que tenha uma configuração padrão para o Perfil de origem CMYK definido como Ignorar conversão (ou se você selecionar uma predefinição de servidor ou uma impressora virtual com essa configuração), a página de teste não será impressa. Você deve definir o Perfil de origem CMYK para um perfil específico.

### **O Auto Verifier imprime amostras extra**

Se você atualizar o Color Profiler Suite da v4.5.2 para a v4.7 e depois executar o Auto Verifier para configurar uma página de teste automática sem selecionar quaisquer configurações para o instrumento de medida, o Auto Verifier imprime uma página de amostras ES-2000 que contém amostras pretas e amarelas extra. Para imprimir a página de amostras sem as amostras extra, selecione as configurações do instrumento de medida nas Preferências do Auto Verifier.