



# Notas de versão do cliente

## Fiery Color Profiler Suite, v4.7.3

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

**Nota:** Neste documento, o termo “Color Profiler Suite” refere-se ao Fiery Color Profiler Suite.

Se tiver uma versão anterior do Color Profiler Suite e seu contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) estiver atualizado, o Updater notificará você sobre esta nova versão e lhe permitirá fazer a atualização. Se o SMSA estiver desatualizado, você não será notificado, mas poderá executar o Updater (selecione Ajuda > Verificar atualizações na janela principal) para renovar seu SMSA e, em seguida, atualizar.

### Quais são as novidades na versão v4.7.3?

Essa versão do Color Profiler Suite inclui recursos novos e aprimorados, como por exemplo:

- Aprimoramentos do Verifier.
- Suporte para o espectrofotômetro EFI ES-6000. O ES-6000 é o nome novo para o ES-5000.
- Perfis para impressora de cinco cores (CMYK+).
- Suporte para espectrofotômetros Barbieri.
- Licenciamento com dispositivos que não são ES-2000.
- Suporte para o idioma chinês tradicional.

### Problemas corrigidos na versão v4.7.3

#### **O perfil de vínculo do dispositivo não melhora com iteração**

Anteriormente, se você usasse o Device Linker para otimizar um perfil de vínculo do dispositivo realizando correspondência iterativa, a correspondência não melhorava após a primeira iteração. Com esta versão, a correspondência de cores melhora incrementalmente com a iteração, como esperado.

### Novas versões para v4.7.3



## (Windows) A licença não é baixada automaticamente

Se você executar um Color Profiler Suite recém-instalado em um computador Windows com as últimas atualizações de segurança da Microsoft, é possível que a licença não seja baixada e ativada automaticamente, resultando na mensagem de erro “Dongle não licenciado”. Para corrigir esse problema, você pode seguir um destes procedimentos:

- Mude a versão do protocolo padrão usado em solicitações HTTPS para SSL 3.0.  
**Nota:** Essa mudança pode resultar em um risco de segurança.
- Baixe e ative a licença manualmente.

Mudar o protocolo HTTPS:

- 1 Abra o Internet Explorer e selecione Ferramentas > Opções de Internet.
- 2 Na caixa de diálogo Opções de Internet, clique na guia Avançado.
- 3 Em Segurança, selecione Usar SSL 3.0 e clique em OK.
- 4 Feche e reinicie o Internet Explorer.
- 5 Feche e reinicie o Color Profiler Suite.

Baixar e ativar a licença manualmente:

- 1 Na mensagem de erro “Dongle não licenciado”, clique em Baixar licença.
- 2 No site de licenciamento, use o número de série de seu instrumento de medição licenciado para baixar o arquivo de licença.
- 3 Salve o arquivo de licença na área de trabalho.
- 4 Na mensagem de erro “Dongle não licenciado”, clique em Ativar licença.

## (Windows) Nenhum contrato detectado no Updater

Se você verificar por atualizações no Color Profiler Suite em um computador Windows com as últimas atualizações de segurança da Microsoft instaladas, é possível que o Updater não detecte o contrato de suporte e manutenção de software (SMSA), resultando na mensagem de erro “Contrato não encontrado” com botões desativados. Para corrigir esse problema:

- 1 Abra o Internet Explorer e selecione Ferramentas > Opções de Internet.
- 2 Na caixa de diálogo Opções de Internet, clique na guia Avançado.
- 3 Em Segurança, selecione Usar SSL 3.0 e clique em OK.

**Nota:** Essa mudança pode resultar em um risco de segurança.

- 4 Feche e reinicie o Internet Explorer.
- 5 Feche e reinicie o Color Profiler Suite.
- 6 Selecione Ajuda > Verificar atualizações e clique em Verificar Agora.

## (Mac OS) Não é possível imprimir páginas de patch após atualização do software e alteração de idioma

No Mac OS, se você atualiza o Color Profiler Suite para a versão 4.7.3 e altera a configuração de idioma de seu computador para um idioma que não seja inglês, um erro pode ocorrer no Device Linker, Express Profiler ou Verifier

quando você tentar imprimir uma página de patch com configurações de impressão padrão. Se você selecionar um tamanho de papel diferente da configuração padrão, a página de patch será impressa. Em seguida, você pode selecionar o tamanho do papel padrão e imprimir a página de patch.

## Janela principal do Color Profiler Suite

### **Com o Fiery XF, o Color Profiler Suite falha ao iniciar**

Se a Color Profiler Suite estiver instalada no mesmo computador com o Fiery XF v6.2.0 e Color Profiler Suite falha ao iniciar quando você tenta iniciá-lo separadamente do Fiery XF, faça a seguinte alteração e tente outra vez.

- 1 Feche todas as aplicações do Fiery que estiverem abertas.
- 2 Em seu computador, localize Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll.
- 3 Renomeie o arquivo.

## Instrumento de medida

### **(Mac OS) Color Profiler Suite fica no modo de demo com instrumento licenciado**

Se você iniciar o Color Profiler Suite no Mac OS no modo totalmente licenciado com um instrumento de medida licenciado conectado, conecte um outro instrumento de medida que não seja licenciado, e desligue, então, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite entra no modo demo. Se você reconectar, então, o instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite permanece no modo demo. Você deve reiniciar o Color Profiler Suite para retornar ao modo totalmente licenciado.

### **(Mac OS) A tabela iO não é reconhecida após a reconexão**

Com o Color Profiler Suite em execução no Mac OS com uma tabela iO conectada, se você desconectar e reconectar a tabela iO ou o espectrofotômetro, a tabela iO não será mais reconhecida. É necessário desconectar a energia da tabela iO e depois reconectar para continuar usando a tabela iO com o Color Profiler Suite.

Você pode observar esse problema se adquiriu sua tabela iO antes de 2013.

### **Erros de medição no ES-2000**

Se você receber erros de medição ao usar o ES-2000 com a régua (a configuração Usar régua está ativada), certifique-se de que a página de medidas esteja posicionada corretamente. Posicione a página de medidas na placa de reserva de modo que a primeira faixa a ser medida esteja mais próxima ao clipe de retenção. Posicione a régua na parte superior da página de modo que apenas a primeira faixa seja vista. Ao concluir a medição de cada faixa, mova a régua para revelar a próxima faixa.

Para ver uma imagem do posicionamento correto, clique no link [Mostre-me como nas telas de medição de páginas do Printer Profiler](#).

### **Calibragem do Barbieri SpectroPad**

Para obter melhores resultados ao usar um Barbieri SpectroPad para fazer medições, sempre calibre o instrumento antes de medir.

## **Licença do Barbieri SpectroPad não reconhecida no modo sem fio**

Se você conectar um SpectroPad licenciado ao seu computador usando uma conexão de rede sem fio e iniciar o Color Profiler Suite, a licença não será reconhecida. Para usar o Color Profiler Suite no modo totalmente licenciado, você deve conectar o SpectroPad ao seu computador por meio de uma conexão USB antes de iniciar o Color Profiler Suite.

## **Medir novamente com o ES-6000**

Se você mede uma página com o ES-6000 e recebe medidas insatisfatórias, você pode medir a página novamente contanto que você não tenha aceitado as medidas. Use o botão Voltar para retornar à tela de medida inicial e repita as medidas.

## Command WorkStation

### **Erro nas Preferências do Calibrador**

Se você abrir a Command WorkStation v5.4 em um computador em que o Color Profiler Suite está instalado, ocorre um erro na Command WorkStation quando você acessa as Preferências do Calibrador. Para solucionar esse problema, atualize a Command WorkStation para a versão mais recente.

## Windows

### **O nome do perfil está distorcido**

Se você salvar um perfil com uma descrição que contenha caracteres não ASCII (por exemplo, caracteres japoneses), a descrição poderá ficar distorcida quando visualizada em um aplicativo com o Windows 7 ou Windows 8, pois a descrição será exibida como caracteres ASCII.

## Updater

### **A página de renovação é exibida em inglês**

Se o Color Profiler Suite estiver executando em tcheco, polonês, coreano ou chinês tradicional e você clicar em Renovar SMSA no Updater, a página da web de renovação será exibida em inglês.

## Printer Profiler

### **O perfil criado com o ILS produz artefatos**

Se você usa um espectrofotômetro em linha (ILS) para criar um perfil e para observar artefatos indesejáveis nas imagens impressas com o perfil novo, tente criar um perfil novo usando o ILS diretamente da interface da impressora.

### **(Mac OS) O Printer Profiler exibe o aviso sobre preferências**

No Printer Profiler em execução no Mac OS, se um aviso sobre preferências aparecer, exclua a pasta /Usuários/nome do usuário/Biblioteca/Preferências/Preferências do Fiery Printer Profiler.

## **Conexão do Fiery Server**

Se a conexão do Fiery Server for interrompida enquanto o Printer Profiler estiver imprimindo ou salvando nele, poderão ocorrer resultados inesperados.

## **Profile Inspector**

### **Com o Fiery XF, o Profile Inspector não inicia**

Se a Color Profiler Suite estiver instalada no mesmo computador com Fiery XF v6.2.0 e o Profile Inspector não iniciar em Color Tools no Fiery XF, faça a seguinte alteração e tente outra vez.

- 1 Feche todas as aplicações do Fiery que estiverem abertas.
- 2 Em seu computador, localize Program Files (x86)\EFI\Fiery XF\Client\Measure.Client.dll.
- 3 Renomeie o arquivo.

## **Profile Editor**

### **(Mac OS) Salvar um perfil**

No Mac OS v10.7 e v10.8, se você salvar um perfil no Profile Editor, digite caracteres de 2 bytes em qualquer campo e pressionar a tecla Return, os caracteres não serão validados. Para validar caracteres digitados, pressione, em vez disso, a tecla Tab.

### **Profile Editor no Mac OS v10.6.1**

No Color Profiler Suite do Mac OS v10.6.1, o Profile Editor não pode ser iniciado. Você deve atualizar para o Mac OS v10.6.5 para executar o Profile Editor.

## **Verifier**

### **Nome do usuário com caracteres de 2 bytes**

O Verifier não será executado corretamente se estiver registrado no computador com um nome de usuário que contenha caracteres de 2 bytes. Você deve fazer logon como um usuário com um nome que não contenha caracteres de 2 bytes.

### **Caracteres UTF8 não suportados**

O Verifier não poderá abrir um perfil se o nome do arquivo contiver caracteres UTF8.

### **Ajuda on-line na janela principal do Verifier**

Se você abrir a ajuda on-line no Verifier e seu navegador padrão for o Google Chrome, a ajuda não será exibida. Você deve usar um navegador diferente.

Se você abrir a ajuda on-line no Verifier e seu navegador padrão for o Internet Explorer, primeiro será necessário definir as configurações de segurança do Internet Explorer para permitir que ele abra conteúdo ActiveX. Caso contrário, a ajuda não será exibida.

### **“Mostre-me como” aparece com espectrofotômetro em linha (ILS)**

Em Verifier, se você usa um espectrofotômetro em linha (ILS) como o instrumento de medida, o link Mostre-me como pode aparecer na tela da medida. Contudo, o link mostre-me como não apresenta a informação correta para um ILS.

### **“Adicionar dados a JDF” não disponível**

No Verifier, quando você imprime e mede uma página para uma referência específica e visualiza, então, os valores medidos da cor comparados com os valores de referência esperados, o comando Adicionar dados a JDF no menu Arquivo não é selecionável.

## Color Verification Assistant

### **Impressão de etiqueta**

No Color Verification Assistant do Windows, se você imprimir uma etiqueta com os resultados de teste no Fiery Server e tentar alterar as propriedades da impressora, a janela Impressão do Fiery poderá estar em branco. Nesse caso, você deve imprimir a etiqueta para a fila de espera do Fiery Server e, em seguida, definir as propriedades da tarefa para imprimir a etiqueta na Command WorkStation.

### **Exibição de dados de teste no Verifier**

Se você clicar no link para exibir os dados de teste no Verifier, os dados não serão exibidos se o Verifier já estiver aberto. Você deve fechar o Verifier e clicar no link novamente.

No Color Verification Assistant, em um sistema operacional configurado para caracteres de byte duplo, o link para exibir os dados de teste no Verifier gera um erro e não exibe os dados.

## Auto Verifier

### **Configuração do Perfil de origem CMYK para páginas de teste**

No Auto Verifier, se você ativar a verificação automática para um Fiery Server que tenha uma configuração padrão para o Perfil de origem CMYK definido como Ignorar conversão (ou se você selecionar uma predefinição de servidor ou uma impressora virtual com essa configuração), a página de teste não será impressa. Você deve definir o Perfil de origem CMYK para um perfil específico.

## Ajuda

### **As seleções do menu Ajuda exigem atualização do navegador**

Se uma seleção no menu de ajuda da janela principal do Color Profiler Suite não abre a página da web correta, limpe o cache do navegador e reinicie-o.

## **EFI ES-5000 mudou para EFI ES-6000**

O nome do espectrofotômetro EFI ES-5000 agora é EFI ES-6000. Todas as referências a ES-5000 na ajuda ou na documentação se referem ao ES-6000.

